



Rund-Futterautomat

Edelstahlautomat für die CCM-Mussilage,
mit patentierter Lockerungsvorrichtung.

Ausgereifte Technik. Aus dem Hause MUS-MAX.

Für eine preisgünstige, störungsfreie und wartungsfreie Schweinemast!

Rundfutterautomat Baugrößen

VORMAST-AUTOMATEN

(8 Fressplätze)

VM Rundfutterautomat für CCM
mit 4 Edelstahl-Rüttelgitter

Abmessungen:

Breite	ca. 730 mm
Höhe	ca. 1100 mm
Trogdurchmesser	510 mm
Inhalt	ca. 90 l

ENDMAST-AUTOMATEN

(6 Fressplätze)

EM Rundfutterautomat für CCM
mit 4 Edelstahl-Rüttelgitter

Abmessungen:

Breite	ca. 730 mm
Höhe	ca. 1180 mm
Trogdurchmesser	630 mm
Inhalt	ca. 150 l

ZUBEHÖR

- Tränker VM 6-35 (lose)
- Tränker EM 25-120 (lose)
- Tränkerseitenteile

Der MUS-MAX-Rundfutterautomat ist der erste Edelstahlautomat (Inhalt 140 l), der bis zu 75 % CCM-Mussilage bis 40 % Feuchtigkeit voll angefüllt störungsfrei funktioniert.

Tageszunahmen bis 900 g verblüffen!

Die Edelstahl-Gitter und der -Behälter werden von bis zu 40 Mast Schweinen so gerüttelt, dass keine Brückenbildung entsteht.

Getrennte Fressplätze sorgen für wenig Futterrestverlust. Lange Lebensdauer, hohe Standfestigkeit und platzsparende Ausführung bestätigen den Einsatz für Vor- und Endmast im modernen Schweinestall.

Einfache Höhenverstellung durch Spindel



Störungsfrei durch Rüttelgitter



Der Trog – im Detail



Vorteile:

- bei Wandeinbau – links und rechts je 20 Schweine
- Höhenverstellung mit Spindel
- große, obere Einfüllöffnung (ideal für Seilfütterung)
- Edelstahl-Rüttelgitter (100 % Funktion bei CCM)
- Korrosionsbeständig – alle Bauteile aus Edelstahl

Alle unsere Geräte und Maschinen werden ständig geprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns etwaige technische Änderungen und Leistungsangaben vor.
© 2001 by MUS-MAX/Österreich.
Fotos: MUS-MAX-Archiv und Croce & Wir, Graz

Dieses Qualitätsprodukt aus dem Hause MUS-MAX wird überreicht durch: